



Iluminação fluorescente eficiente com reprodução de cores melhorada

MASTER TL-D Super 80

Lâmpada fluorescente tubular de mercúrio (baixa pressão de descarga) com 26 mm de diâmetro.

Benefícios

- O revestimento fluorescente especial permite uma boa reprodução de cor (IRC > 80)
- Alta eficiência tanto inicial quanto durante a vida da lâmpada, com manutenção do fluxo luminoso
- Reator eletrônico HF (alta frequência)
- Pode criar atmosferas que variam de luz branca (quente) a luz natural (fria)

Características

- Revestimento fluorescente altamente eficaz de 3 bandas em combinação com a tecnologia de pré-revestimento New Generation
- Alta intensidade de luz inicial
- Pode ser usado com reatores HF convencionais ou eletrônicos
- Disponível em diferentes temperaturas de cores
- Baixo teor de mercúrio
- Tecnologia de lâmpada completamente reciclável – todos os componentes podem ser usados na produção de novas lâmpadas
- Incorpora uma tampa lateral verde para identificar a lâmpada como reciclável

Aplicação



- Iluminação geral interna como: escolas, escritórios, indústrias, etc.

MASTER TL-D Super 80

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Desenho dimensional



Product

TLDRS16W-S85ECO 25PK

TLDRS32W-S83ECO 25PK

TLDRS32W-S84ECO 25PK

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TLDRS16W-S84ECO 25PK	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Informações gerais

Casquilho

G13

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Designação da cor	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
927850074102	TLDRS16W-S84ECO 25PK	Luz natural fria (CW)	4000 K	85	1.200 lm
927850085002	TLDRS16W-S85ECO 25PK	TL850	5000 K	82	1.300 lm

Order Code	Full Product Name	Designação da cor	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
927869773002	TLDRS32W-S83ECO 25PK	TL830	3000 K	78	2.600 lm
927869774112	TLDRS32W-S84ECO 25PK	TL841	4100 K	82	2.700 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de energia
927850074102	TLDRS16W-S84ECO 25PK	0,265 A	16 W
927850085002	TLDRS16W-S85ECO 25PK	-	17 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de energia
927869773002	TLDRS32W-S83ECO 25PK	-	32 W
927869774112	TLDRS32W-S84ECO 25PK	-	32 W

Controles e dimerização

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Regulável
927850074102	TLDRS16W-S84ECO 25PK	Sim
927850085002	TLDRS16W-S85ECO 25PK	-

Order Code	Full Product Name	Regulável
927869773002	TLDRS32W-S83ECO 25PK	-
927869774112	TLDRS32W-S84ECO 25PK	-

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
927850074102	TLDRS16W-S84ECO 25PK	T8
927850085002	TLDRS16W-S85ECO 25PK	T-8 (T8)

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
927869773002	TLDRS32W-S83ECO 25PK	T-8 (T8)
927869774112	TLDRS32W-S84ECO 25PK	T-8 (T8)

Aprovação e aplicação

	Full Product	Consumo de	Produto	Conteúdo de
Order Code	Name	energia	energeticamente	mercúrio (Hg)
		kWh/1000 h	eficiente	(Nom.)
927850074102	TLDRS16W-S84ECO 25PK	20 kWh	-	3,0 mg
927850085002	TLDRS16W-S85ECO 25PK	-	Economia de energia	1,7 mg

	Full Product	Consumo de	Produto	Conteúdo de
Order Code	Name	energia	energeticamente	mercúrio (Hg)
		kWh/1000 h	eficiente	(Nom.)
927869773002	TLDRS32W-S83ECO 25PK	-	Economia de energia	1,7 mg
927869774112	TLDRS32W-S84ECO 25PK	-	Economia de energia	3,0 mg

