



Highbay com alto desempenho, alta durabilidade e excelente controle ótico.

GreenPerform Highbay G5

A GreenPerform Highbay G5 mantém a reputação renomada da família GreenPerform por seu desempenho confiável. Além de oferecer excepcional eficiência do sistema e alta durabilidade, ela incorpora o controle Unified Gloss Rating (UGR) e possui um design compacto. Esses benefícios tornam a família GreenPerform altamente adaptável, versátil e ideal para uma ampla gama de aplicações industriais.

Benefícios

- Alta eficácia
- Design robusto e fácil de instalar
- Conforto visual
- Grande variedade de aplicações

Características


- Eficácia do sistema: até 160 lm/W
- Vida útil de 75.000 horas a Ta 35 °C
- Controle de ofuscamento (facho fechado) e uniformidade (facho aberto)

GreenPerform Highbay G5

Aplicação

- Indústria
- Armazém
- Centro de exposições

Desenho dimensional



Informações gerais

Marca CE	-
----------	---

Dados técnicos de luz

Tipo de acessório de difusor ótico	Lentes
Color rendering index (CRI)	80
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	150 lm/W

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	-30 a 50 °C
-----------------------------------	-------------

Controles e dimerização

Regulável	Sim
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Cor do compartimento	Cinza escuro
----------------------	--------------

Aprovação e aplicação

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08
Código de proteção de entrada	IP65

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada	
		(Nom.)	Fluxo luminoso
911401556591	BY698P G5 LED105/CW PSD WB LA	6500 K	10.500 lm
911401557191	BY698P G5 LED200/NW PSD WB LA	4000 K	20.000 lm
911401557391	BY698P G5 LED200/CW PSD WB LA	6500 K	20.000 lm

Dados elétricos e de operação

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401556591	BY698P G5 LED105/CW PSD WB LA	72 W
911401557191	BY698P G5 LED200/NW PSD WB LA	134 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401557391	BY698P G5 LED200/CW PSD WB LA	134 W

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401556591	BY698P G5 LED105/CW PSD WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401557191	BY698P G5 LED200/NW PSD WB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401557391	BY698P G5 LED200/CW PSD WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5

