



Quando a luz atende às necessidades da sala limpa

Sala limpa GreenPerform embutida

Sala limpa GreenPerform embutida é uma família de luminárias para salas limpas que oferece soluções de iluminação energeticamente eficientes, duradouras e confiáveis para aplicações especializadas. Esta família foi projetada para fornecer iluminação para áreas de aplicação em indústrias de semicondutores, indústrias farmacêuticas, etc. A família de embutir para salas limpas GreenPerform oferece uma solução de iluminação com excelente desempenho energético, vida útil longa e confiável, bem protegida contra a entrada de poeira e umidade, ao mesmo tempo em que contribui para um ambiente saudável e ambiente de trabalho confortável.

Benefícios

- Maior economia de energia possível com máx. eficácia do sistema de 110 lm/w
- Múltiplas aplicações possíveis com design aberto traseiro ou frontal
- Desempenho confiável garantido com alta proteção contra infiltração na parte frontal do compartimento

Características

- Eficácia do sistema até 110lm/w
- Opções de design traseiro aberto ou frontal aberto para fins de manutenção do driver
- IP65 para proteção de entrada do lado frontal do compartimento e IP40 para proteção de entrada da parte traseira do compartimento

Aplicação

- Farmacêutico
- Eletrônicos



Sala limpa GreenPerform embutida

Versions



GreenPerform cleanroom recessed

Desenho dimensional



Detalhes do produto

GreenPerform cleanroom recessed



GreenPerform cleanroom recessed



GreenPerform cleanroom recessed



GreenPerform cleanroom recessed



Sala limpa GreenPerform embutida

Informações gerais	
Marca CE	Marca CE
Marca de inflamabilidade	-
Dados técnicos de luz	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Tipo de acessório de difusor ótico	Polycarbonato
Color rendering index (CRI)	>80
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	+20 a +35 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Branco RAL 9010
Aprovação e aplicação	
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03
Código de proteção de entrada	IP40
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Cromaticidade inicial	5
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401879699	CR467B LED55/NW PSU W30L120	106 lm/W	5.500 lm
911401880299	CR468B LED35/NW PSU W30L120	113 lm/W	3.500 lm
911401879099	CR467B LED35/NW PSU W60L60	113 lm/W	3.500 lm
911401879899	CR468B LED35/NW PSU W60L60	113 lm/W	3.500 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401879699	CR467B LED55/NW PSU W30L120	52 W
911401880299	CR468B LED35/NW PSU W30L120	31 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401879099	CR467B LED35/NW PSU W60L60	31 W
911401879899	CR468B LED35/NW PSU W60L60	31 W

